




**Bijzondere stabiliteit
bij extreme situaties**
Fortress 1.46S/1.46A




floor rolluiken

Hufterproof

- weerstand tegen hoge belastingen
- grote afmetingen tot wel 12 meter breedte
- voor grote winkelentrees, horeca, industrie, havens
- hoge stabiliteit



S-vormig rolluikprofiel



Optie: Vision Screen



Optie: stormgeleider

Rolluik type Fortress 1.46S/1.46A

De bijzondere stabiliteit maakt dit rolluik tot uw eerste keus bij enkelwandige rolluiken die worden blootgesteld aan hoge belastingen zoals grote afmetingen, zware windbelastingen of extreem geweld.

Het rolluik is 'hufterproof' en zeer geschikt voor grote winkelentrees, horeca, winkelcentra, industrie en havens. Leverbaar in diverse materialen en uitvoeringen tot wel 12 meter breedte.

Technische specificaties Verzinkt staal

Materiaaldiktes	1.0-2.0
Gewicht/m ² 1.00mm	16,9 kg
Profielen pm hoogte	10,3
Profielbreedte	25 mm
Max breedte bij windklasse 2 zonder stormhaken	12 mtr

Technische specificaties Aluminium

Materiaaldiktes	1.0-2.0
Gewicht/m ² 1.00mm	5,77 kg
Profielen pm hoogte	10,3
Profielbreedte	25 mm
Max breedte bij windklasse 2 zonder stormhaken	8,60 mtr

Pantser

Grote koudgewalste S-vormige rolluikprofielen in staal, rvs of aluminium over de gehele lengte in elkaar geschoven; dit vormt een zeer stabiel rolluikpantser.

Eindstukken

Slijtvast kunststof of staal en optioneel uitgevoerd met stormhaken, afhankelijk van afmeting, windklasse en toepassing.

Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met afsluitrubber. Optie: knelbeveiliging.

Zijgeleiding/constructie

Standaard opgebouwd uit verzinkt stalen U-profiel met PVC voering, optioneel met speciale stormgeleider. Deze U-profielen/stormgeleiders vormen, bevestigd op stalen kokers met stalen consoleplaten, een zelfdragende portaalconstructie.

Aandrijving

Stalen as standaard uitgevoerd met buismotor 230-400 V externe motor afhankelijk van gebruiksfrequentie en/of afmeting. Optie: noodhandbediening en afrolbeveiliging.

Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren

Alle rolluikonderdelen zijn optioneel in RAL-kleuren leverbaar.

Bediening

Standaard geleverd met draaiknop-schakelaar met automatisch nulpunt. Optie: diverse besturingen zoals biometrisch, beveiligde sleutelschakelaar, afstandsbediening of kaartlezer.

Persoonsbeveiliging (optie)

Afrol-, knel- en obstakelbeveiliging.

Noodbediening (optie)

Noodhandbediening dmv slinger en/of noodstroomvoorziening.

Montage

Diverse mogelijkheden door eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens Europese norm NEN-EN 13241-1 en Borg verzekeringseis. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

Kwaliteit

Floor Rolluiken ontwerpt, produceert, monteert en onderhoudt nagenoeg alle rolluiksystemen in eigen beheer. Met 24/7 service van eigen storingsdienst.

Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst