



**0% doorzicht,  
100% veilig**

**Fortress 1.62S/1.62A**



floor rolluiken

## Totale afsluiting

- zeer hoge inbraakwerendheid
- scherpe prijsstelling
- leverbaar met FLS slotsysteem
- voor magazijn, industriële toepassing, winkelpui, balie



### Rolluik type Fortress 1.62

Dit robuuste rolluik bewijst al jaren dienst en is in nagenoeg alle beveiligingsklassen verkrijgbaar. Het is huffertproof en zeer geschikt in te zetten tegen inbraak en vandalisme. Voor afsluiting van o.a. compartiment, achterdeur, magazijn, balie, winkelpui.

De koudgewalste S-vormige rolluikprofielen in staal, rvs of aluminium zijn zeer stabiel en worden over de gehele lengte in elkaar geschoven. Dit vormt een zeer sterk rolluikpantser. Optioneel is het door de verzekering geprezen FLS slotsysteem toepasbaar.

### Fortress 1.62

Profielen p.m hoogte	11
Profielbreedte	22 mm
Materiaaldikte	0,80-1,50 mm
Gewicht pm <sup>2</sup> /1mm	staal verz 13,7 g
Gewicht pm <sup>2</sup> /1mm	alu 4,7 g

Breedte	Hoogte			
	5000	7000	8000	9000
1500	300	320		
2000	320	350	350	350
2500	350	380	350	380
3000	380	380	380	380
3500	400	400	400	400
4000	450	450	450	450
4500	450	450	op aanvraag	

optie: slotconstructie

optie: kleuruitvoeringen

### Pantser

Solide, gesloten rolluikpantser in verzinkt staal, rvs of aluminium. Verkrijgbaar in alle beveiligingsklassen. Optioneel uitvoerbaar met perforatie, pongaten, beglazing en FLS opdrukbeveiliging.

### Eindstukken

Slijtvast kunststof voorkomt horizontaal schuiven en garandeert een soepele gang door de geleiders.

### Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met afsluitrubber. Optie: knelbeveiliging.

### Zijgeleiding/constructie

Standaard opgebouwd uit verzinkt stalen U-profiel of optioneel met stormgeleider en FLS slotsysteem. Deze U-profielen zijn bevestigd op stalen kokers met daarop stalen consoleplaten en vormen een zelfdragende portaalconstructie.

### Aandrijving

Stalen as standaard uitgevoerd met buismotor 230-400 V. Optie: noodhandbediening en afrolbeveiliging.

### Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

### Kleuren

Alle rolluikonderdelen zijn optioneel in RAL-kleuren leverbaar.

### Slotconstructie

Floor Rolluiken biedt ruime keuze optionele gepatenteerde slotsystemen, goedgekeurd door bekende verzekeringsmaatschappijen.

### Bediening

Standaard geleverd met draaiknop-schakelaar met automatisch nulpunt. Optie: diverse besturingen zoals beveiligde sleutelschakelaar, afstandsbediening of kaartlezer.

### Persoonsbeveiliging (optie)

Afrol-, knel-, en obstakelbeveiliging.

### Noodbediening (optie)

Noodhandbediening dmv slinger en/of noodstroomvoorziening.

### Montage

Diverse mogelijkheden en door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

### Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens Europese norm NEN-EN 13241-1. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

### Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

### Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26  
F 0346-21 34 38  
E info@floorrolluiken.nl  
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom  
Groenekanseweg 24  
3737 AG Groenekan  
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst

\* Maatvoeringen zijn indicaties; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.