



# Weerstandsklasse 4, de optimale barricade **Fortress 1.62S-WK4**



floor rolluiken




# Onneembaar Fortress

- extreem hoge inbraakwerendheid
- gepatenteerd FLS slotsysteem
- voor banken, overheidsinstellingen en compartimenten
- weerstandsklasse 4



4  
10 min  
inbraakwerend



KOMO attest

## Rolluik type Fortress 1.62S-WK4

Summum van veiligheid en geheel naar Europese maatstaven ontwikkeld door R&D Floor Rolluiken: de Fortress met weerstandsklasse 4. Na uitvoerig testen heeft het de goedkeuring verkregen van het SKG, conform de NEN 5096/ENV 1627 voor weerstandsklasse 4. Het rolluik wordt geleverd met KOMO attest.

Dit rolluik is met name geschikt voor banken, overheidsinstellingen, compartimenten, magazijnen en objecten waarbij een hoog inbraakrisico aanwezig is.

Het speciale gepatenteerde FLS slot-systeem met een weerstand van ver boven 10.000 Newton in combinatie met een geleider van 4.0 mm koudgewalst staal maakt het rolluik een enorme barricade tegen ongewenst binnendringen.

Verstevigingsprofiel



Testgereedschap conform NEN 5096/ENV 1627- WK4

## Pantser

Gesloten koudgewalste S-vormige stalen rolluikprofielen van een aanzienlijke dikte. Ingeschaald door SKG in weerstandsklasse 4 conform NEN 5096/ENV 1627.

## Eindstukken

Staal voorkomt horizontaal schuiven.

## Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met stalen versterkingsprofiel en afsluitrubber.

## Zijgeleiding/constructie

Zijgeleiding samengesteld uit twee verzinkt stalen koudgewalste profielen van 4.0 mm. Deze profielen zijn bevestigd op verzinkt stalen kokers met daarop verzinkt stalen consoleplaten en vormen een zelfdragende portaalconstructie.

## Aandrijving

Stalen as standaard uitgevoerd met buismotor 230-400 V. Optie: noodhandbediening en afrolbeveiliging.

## Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

## Kleuren

Alle rolluikonderdelen zijn optioneel in RAL-kleuren leverbaar.

## Bediening

Situatie afhankelijk.

## Slotconstructie

Standaard uitgevoerd met FLS slot-systeem.

## Persoonsbeveiliging (optie)

Afrol-, knel-, en obstakelbeveiliging.

## Noodbediening (optie)

Noodhandbediening dmv slinger vanuit beveiligd gebied en/of noodstroomvoorziening.

## Montage

Conform KOMO attest door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

## Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens fabrikant, Europese norm NEN-EN 13241-1 en Borg verzekeringseis. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

## Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

## Kwaliteit

Conform KOMO attest. Floor Rolluiken ontwerpt, produceert, monteert en onderhoudt nagenoeg alle rolluiksystemen in eigen beheer. Met 24/7 service van onze eigen storingsdienst.

## Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26  
F 0346-21 34 38  
E info@floorrolluiken.nl  
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom  
Groenekanseweg 24  
3737 AG Groenekan  
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst

\* Maatvoeringen zijn indicaties; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.