

Multifunctionele roldeur


Hermetic 1.10S/1.10A




floor rolluiken

Hoge stabiliteit, strak design


- hoge stabiliteit door twee ineengeschoven delen
- vele toepassingsmogelijkheden
- geschikt voor intensief gebruik
- voor industrie, warehousing, banken en compartimentering



Dubbelwandig profiel



Optie: met beglazing tot 35% lichtdoorlaat



Optie: afdichtingsstrip

Hermetic 1.10S/1.10A

Deze multifunctionele roldeur met strak vormgegeven profiel is door de variëteit aan mogelijkheden een populaire classic. Met specialiteiten en tests op geluid, isolatiewaarde, inbraak-, kogel- en zelfs explosiewerendheid is dit rolluik een echte alleskunner. Optie: beglazing voor goede daglicht inbrenging en dus zeer geschikt als industriële afsluiting met intensief gebruik.

Hermetic 1.10S/1.10A

Vulling	Polystyrol
Materiaal	standaard verzinkt
Materiaaldikte	0,63-1,50 mm
Profielen pm hoogte	10
Profielbreedte	23 mm
Gewicht pm ² staal	27,5 kg*
Gewicht pm ² aluminium	10 kg*

Pongsgaten beglazing 80x55mm (optie)

Glashelder	lichtdoorlaat 35%
Warmtevering	DIN 52 612
K-waarde	2,4-4,4 W/m ² K
Geluidswering	DIN ISO 140-3
dB-waarde	27-35 dB
Geluidswering	DIN 52210 deel 3
dB-waarde	24-31 dB

Max breedte windklasse 2

0,63 0,80 1,00 1,25 1,50

Staal	8500	8500	9900	10700	11800
Alu	6100	6800	7800	8600	

Pantser

De stalen of aluminium rolluikprofielen zijn verkrijgbaar in diverse materiaaldiktes. Samengesteld uit twee delen, contra in elkaar geschoven, wordt een holle kamer gecreëerd. Door deze met diverse materialen te vullen ontstaat een zeer hoge stabiliteit.

Eindstukken

Slijtvast kunststof om horizontaal schuiven van profielen te voorkomen. Optie: met stormhaken om uitzwaaien tegen te gaan.

Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met afsluitrubber. Optie: knelbeveiliging.

Zijgeleiding/constructie

Verzinkt stalen U-profiel met PVC voering. Optie: borstels of rubber afdichtingsstrip.

Aandrijving

Stalen as uitgevoerd met 400 V externe motor met digitale eindafstelling, afrolbeveiliging, noodhandbediening. Optie: frequentieregelaar waardoor rolluik sneller beweegt en soft start/stop maakt, wat de levensduur ten goede komt.

Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren (optie)

Alle onderdelen verkrijgbaar in RAL-kleuren.

Bediening

Standaard met dodemansbediening op besturingsunit. Optie: sleutelschakelaar, afstandsbediening, kaartlezer of externe aansturing. Beveiligingen conform Europese norm.

Persoonsbeveiliging (optie)

Knel- of obstakelbeveiliging.

Noodbediening

Standaard dmv slinger. Optie: eindeloze ketting.

Montage

Diverse mogelijkheden door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens Europese norm NEN-EN 13241-1. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

Veiligheid

Conform Arbowet- en regelgeving.

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst

* Gewicht afhankelijk van materiaalsoort en -dikte