


Solide afsluiting
Scherpe prijs
Hermetic 1.95R




floor rolluiken

Alternatief voor sectionaaldeur


- hoge stabiliteit
- te voorzien van beglazing en/of ventilatieroosters
- concurrerende prijs
- voor balie, garage, industrie of warehousing



Dubbelwandig met beglazing tot 35% lichtdoorlaat



Optie: kunststof rooster voor 20% luchtdoorlaat



Optie: afdichtingsstrip

Hermetic 1.95R

Vulling	PU schuim
Materiaal	0,38 verzinkt staal 0,47 aluminium
Profielen pm hoogte	10,5
Profielbreedte	23 mm
Gewicht pm ² staal	9,8 kg
idem met vensters	10,6 kg
Gewicht pm ² aluminium	4,9 kg
idem met vensters	6,8 kg

Ponggaten beglazing 100x55mm (optie)

Glashelder	lichtdoorlaat 35%
Opaal	
Kunststof roosters	luchtdoorlaat 20%
Warmtewering	DIN EN 13241-1(B)
K-waarde	3,47 W/m ² K
Geluidswering	DIN ISO 140-3
dB-waarde	27

Max. breedte staal aluminium

Windklasse 2*	7800 mm	6200 mm
Windklasse 3*	6500 mm	5000 mm
		4000 mm

Roldiameter > Hoogte

Roldiameter > Hoogte	133	159	194	219
2000	300	310	340	360
2500	340	360	350	360
3500	380	390	420	430
4500	420	420	420	430
5500	460	420	460	480
6500	490	470	500	520

Pantser

Met PU volgeschuimd dubbelwandig profiel waardoor een hoge stabiliteit en goede isolatiewaarde wordt verkregen. Met een zeer laag eigen gewicht in verzinkt staal met transparante coating of aluminium. Optie: speciaal latei afdichtingsprofiel, beglazing en/of ventilatieroosters. Ruim toepasbaar voor industrie, warehousing, garage of balie tegen een zeer concurrerende prijs.

Eindstukken

Slijvast kunststof, eventueel met stormhaken om uitwaaien of horizontaal schuiven van profielen te voorkomen.

Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met afsluitrubber. Optie: knelbeveiliging.

Zijgeleiding/constructie

Verzinkt stalen U-profiel met PVC voering. Optie: borstels of rubber afdichtingsstrip.

Aandrijving

Stalen as uitgevoerd met 400 V externe motor met digitale eindafstelling, afrolbeveiliging, noodhandbediening. Optie: frequentieregelaar waardoor rolluik sneller beweegt en soft start/stop maakt, wat de levensduur ten goede komt.

Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren (optie)

Alle onderdelen verkrijgbaar in RAL-kleuren. Profielen ook leverbaar bandgelakt in RAL 9002, 9006, 9007 of 9016.

Bediening

Standaard met dodemansbediening op besturingsunit. Optie: sleutelschakelaar, afstandsbediening, kaartlezer of externe aansturing. Beveiligingen conform Europese norm.

Persoonsbeveiliging (optie)

Knel- of obstakelbeveiliging.

Noodbediening

Standaard dmv slinger. Optie: eendeloze ketting.

Montage

Diverse mogelijkheden door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens Europese norm NEN-EN 13241-1. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst

* Maatvoeringen mede afhankelijk van totale hoogte