



Robuuste veiligheid Optic 1.95S



floor rolluiken

Robuust tegen inbraak

- zeer geschikt voor o.a. winkelpui, etalage, winkelcentra
- scherpe prijsstelling
- maximaal doorzicht van 80%
- hoge inbraakwerendheid



Detail profiel

Rolhek type Optic 1.95S

Eenvoudig, stijlvol design welke voldoet aan de welstandseis van 80% doorzicht.

Door het rechte lijnenspel van het rolhek past het in iedere architectuur.

Het heeft de voorkeur om Optic 1.95S aan de binnenzijde te monteren waardoor een optimale beveiliging van uw winkel haalbaar is zonder storende elementen. Ook na sluitingstijd blijft uw etalage of bedrijfspresentatie goed zichtbaar.

Optic 1.95S

Buizen p.m hoogte	10,5
Profielbreedte	18 mm
Gewicht per m ²	11,5 kg
Max oppervlakte	30 m ²
Max breedte	9000 mm

Breedte	5000 7000 8000 9000			
Hoogte				
1500	300	320		
2000	320	350	350	350
2500	350	380	350	380
3000	380	380	380	380
3500	400	400	400	400
4000	450	450	450	450
4500	450	450	op aanvraag	

Detail constructie

Pantser

Optic 1.95S is opgebouwd uit zware, sendzimir verzinkte, stalen buizen met een diameter van 18 mm. Deze buizen zijn op regelmatige afstand met elkaar verbonden dmv stalen, dubbelwandige schakels.

Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met afsluitrubber. Optie: knelbeveiliging.

Zijgeleiding/constructie

Verzinkt stalen U-profiel. Deze U-profielen zijn bevestigd op verzinkt stalen kokers met daarop verzinkt stalen consoleplaten en vormen een zelfdragende portaalconstructie.

Aandrijving

Stalen as standaard uitgevoerd met buismotor 230-400 V. Optie: noodhandbediening en afrolbeveiliging.

Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren (optie)

Alle rolluikonderdelen zijn in RAL-kleuren leverbaar.

Slotconstructie (optie)

Floor Rolluiken heeft diverse gepatenteerde slotsystemen die zijn goedgekeurd door alle bekende verzekeringsmaatschappijen.

Bediening

Standaard geleverd met draaiknop-schakelaar met automatisch nulpunt. Optie: diverse besturingen zoals biometrisch beveiligde sleutelschakelaar, afstandsbediening of kaartlezer.

Persoonsbeveiliging (optie)

Afrol-, knel-, obstakel-, intrekbeveiliging.

Noodbedieningen (optie)

Noodhandbediening dmv slinger en/of noodstroomvoorziening

Montage

Diverse mogelijkheden en door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens Europese norm NEN-EN 13241-1 en Borg verzekeringseis. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

Kwaliteit

Floor Rolluiken ontwerpt, produceert, monteert en onderhoudt nagenoeg alle rolluiksystemen in eigen beheer. Met 24/7 service van eigen storingsdienst.

Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst

* Maatvoeringen zijn indicaties er kunnen geen rechten aan worden ontleend.