



Fusie tussen elegantie
en beveiliging

Transpa Safe 6.0



floor rolluiken

Veilige zichtbaarheid

- 250x sterker dan glas
- 80% doorzicht
- esthetisch verantwoord
- geschikt voor winkelpui, entree, winkelcentra, balie
- binnen en buiten toe te passen



80%
doorzicht



Transpa Safe profiel

Transpa Safe 6.0

De meest optimale beveiliging én ook na sluitingsijd zichtbaarheid in uw etalage. Het glasheldere doorzicht geeft uw winkel een permanente uitstraling. Transpa Safe is de perfecte synthese tussen veiligheid, aanzicht en doorzicht.

De 6 mm polycarbonaat beglazing is ingesloten in aluminium geëxtrudeerde profielen. Deze zijn over de gehele breedte van het rolluikpantser in elkaar geschoven. Door het vierkant oprollen komen de aluminium profielen op elkaar zodat het kunststof niet met elkaar in aanraking komt.

Transpa Safe 6.0

Profielen p.m hoogte	variabel
Profielbreedte	21 mm
Gewicht per m ²	11,5 kg
Max oppervlakte	25 m ²
Max breedte	7000 mm

Hoogte	Roldiameter *
1500	330
2000	350
2500	380
3000	400
3500	420
4000	450

Vierkante oprolling voorkomt schade aan kunststof

Pantser

Profielen: geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium.

Beglazing: polycarbonaat 6.0 mm UV optie: kraswerend.

Eindstukken

Slijtvast kunststof voorkomt horizontaal schuiven en garandeert een soepele gang door de geleiders.

Onderzijde

Afgewerkt met een dubbelwandig aluminium profiel met verstevigingsrib en afsluitrubber. Optie: knelbeveiliging.

Zijgeleiding/constructie

Verzinkt stalen U-profiel met PVC voering. Deze U-profielen zijn bevestigd op stalen kokers met daarop stalen consoleplaten en vormen een zelfdragende portaalconstructie.

Aandrijving

Stalen as met adaptieblokken is standaard uitgevoerd met buismotor 230-400 V. Optie: noodhandbediening en afrolbeveiliging.

Afwerking (optie)

Rolafwerking dmv omkasting van 1.00 mm sendzimir verzinkt staal.

Kleuren

Alle rolluikonderdelen zijn optioneel in RAL-kleuren leverbaar.

Bediening

Standaard geleverd met draaiknop-schakelaar met automatisch nulpunt. Optie: diverse besturingen zoals biometrisch, beveiligde sleutelschakelaar, afstandsbediening of kaartlezer.

Persoonsbeveiliging (optie)

Afrol-, knel-, en obstakelbeveiliging.

Noodbediening (optie)

Noodhandbediening dmv slinger en/of noodstroomvoorziening.

Montage

Diverse mogelijkheden en door onze eigen monteurs uitgevoerd. Onze adviseurs begeleiden het complete traject.

Onderhoud

Minimaal 1x per jaar volgens Europese norm NEN-EN 13241-1. Onderhoudsinterval afhankelijk van gebruiksfrequentie, omstandigheden en omgevingsinvloeden.

Garantie

Conform richtlijnen Romazo.

Kwaliteit

Floor Rolluiken ontwerpt, produceert, monteert en onderhoudt nagenoeg alle rolluiksystemen in eigen beheer. Met 24/7 service van eigen storingsdienst.

Veiligheid

Conform Arboret- en regelgeving.

T 0346-21 34 26
F 0346-21 34 38
E info@floorrolluiken.nl
I www.floorrolluiken.nl

Bezoekadres en showroom
Groenekanseweg 24
3737 AG Groenekan
Postbus 23, 3738 ZL Maartensdijk



floor rolluiken

- totaalleverancier van alle typen rolluiksystemen
- eigen ontwerp, productie, montage en onderhoud
- gecertificeerde rolluiken
- erkend door verzekeringsmaatschappijen
- 24/7 servicedienst